


MOL ATF Synt

syntetická kvapalina pre automatické prevodovky



MOL ATF Synt je prémiová kvapalina pre automatické prevodovky vyrobená zo syntetických základových olejov a vyváženého systému prísad, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu a je vyvinutý pre dlhé výmenné intervaly oleja.

Použitie



Automatické prevodovky moderných úžitkových vozidiel

Automatické prevodovky osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

Lodné motory

Železničné motory

Hydraulické servo zariadenie

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Optimálne charakteristiky trenia

Vynikajúca strihová stálosť

Vysoký viskozitný index

Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Dlhšia životnosť maziva, nižšie prevádzkové náklady

Presné a tiché radenie prevodových stupňov
Pohodlná a efektívna prevádzka

Zachováva si dlhodobo priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení

Optimálne mazanie a spoľahlivá prevádzka v širokom rozsahu prostredí a teplôt

Palivo šetriaca prevádzka pri nízkych teplotách

Špecifikácie a súhlasy

MB-Approval 236.8
MAN 339 Typ L1
MAN 339 Typ Z2
ZF TE-ML 04D[ZF004917]
ZF TE-ML 14B[ZF004917]
Voith H55.6336
RBAS Lubricant Class TE-ML 09X[AS001155]
GM Dexron IIE
Ford Mercon
MAN 339 Typ V2
Volvo 97335
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 09X
Allison C-4

MOL ATF Synt

syntetická kvapalina pre automatické prevodovky



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,850
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	32,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	7,5
Viskozitný index	200
Bod tuhnutia [°C]	-51
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	210

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

Prevodové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 34031980

SAP kód a balenie:

13301967 MOL ATF Synt 10LA
13301862 MOL ATF Synt 170KG

10 l plastový kanister
216,5 l ocelový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)