

# MOL Formoil FL 28

## odformovací olej



MOL Formoil FL 28 je odformovací pomocný separačný prostriedok obsahujúci hlboko rafinovaný minerálny olej a špeciálne prísady, ktoré zvyšujú separačné vlastnosti. To zabraňuje zachytávaniu formy na výrobok a zaručuje ľahkú separáciu. Poskytuje dočasnú ochranu ocelových foriem proti korózii medzi jednotlivými použitiami. Aplikácia na debnenia môže byť vykonaná ekonomicky striekaním, ale môžu byť tiež použité valčeky alebo štetce.

### Použitie



Výroba betónových dlaždíc  
Výroba betónových výrobkov  
Tyčové, ploché, štvorcové produkty

### Vlastnosti a výhody

Zloženie pre špecifickú aplikáciu	Zabraňuje prilepeniu tvarovanému materiálu ku forme Rýchla a jednoduché debnenie bez poškodenia hrán a rohov Tvarovaný materiál je bez povrchových poškodení, nerovností a olejových škvŕn
Ľahko sa nanáša na povrchy	Aplikácia na formu je možná nástrekom, valčekom alebo štetcom
Dobré viskozitné vlastnosti	Použitie v interiéri aj exteriéri
Dobrá ochrana proti korózii	Zabraňuje hrdzaveniu častí foriem a zvyšuje ich životnosť
Ekonomické využitie	Špecifický požiadavky na mazivo: 50-80 m <sup>2</sup> /kg, v závislosti na technológii mazania a debniaceho materiálu

### Špecifikácie a súhlasy

ISO-L-B

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	žltohnedý, číry
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,867
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	7,3
Bod tuhnutia [°C]	- 48
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	120

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 36 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

# MOL Formoil FL 28

## odformovací olej



### Informácie o objednávaní

PpKN 27101999

#### SAP kód a balenie:

13100427 MOL Formoil FL 28 170KG  
13301246 MOL Formoil FL 28 860KG

216,5 l oceľový sud  
1000 l kontajner

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)