

MOL Hidrofluid A

kvapalina pre automatické prevodovky



MOL Hidrofluid A je kvapalina pre automatické prevodovky vyrobená z hlboko rafinovaných základových olejov, obsahujúca prísady zodpovedajúce zaťaženiu. Na základe technických skúseností je výrobok vhodný na použitie v aplikáciách, kde je predpísaná úroveň výkonu GM Type A Suffix A.

Použitie



Hydrodynamické spojky

Prevody, meniče momentu a hydraulické systémy

Hydraulické servo zariadenie

Vlastnosti a výhody

Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Vynikajúca ochrana proti korózii

Nízka penivosť

Spôľahlivá ochrana zariadenia a dlhá životnosť stroja

Netvorí sa škodlivé usadeniny ani pri vysokých teplotách

Vynikajúca dlhodobá ochrana ocele a neželezných kovových častí

Stabilný, súvislý mazací film, znižuje opotrebenie

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,875
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	47,1
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	7,4
Viskozitný index	120
Bod tuhnutia [°C]	-30
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	200

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Prevodové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

MOL Hidrofluid A

kvapalina pre automatické prevodovky



Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

SAP kód a balenie:

13100166 MOL Hidrofluid A 10LA

13100165 MOL Hidrofluid A 50KG

13100167 MOL Hidrofluid A 180KG

10 l plastový kanister

60 l oceľový sud

216,5 l oceľový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)