

MOL Hykomol K 85W-140

automobilový prevodový olej



MOL Hykomol K 85W-90 je viacstupňový automobilový prevodový olej, vyrobený zo základových olejov, ktoré boli pripravené pomocou moderných procesov rafinácie ropy, za použitia prísad s kombinovaným účinkom a vysokou prevádzkovou viskozitou.

Použitie



Diferenciály úžitkových vozidiel
Diferenciály a rozvodovky priemyselných a stavebných strojov
Hypoidné prevody
Diferenciály osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel
Riadiace jednotky
Nápravy a koncové prevody
Olejom mazané valivé ložiská

Vlastnosti a výhody

Vynikajúce únosnosť	Nedochádza k narušeniu mazacieho filmu ani pri nárazovom zaťažení, chráni proti zadreniu
Vysoko efektívny systém EP prísad	Vynikajúca ochrana voči opotrebeniu aj v prevodoch vystavených extrémnemu zaťaženiu
Nízka penivosť	Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach
Vynikajúca ochrana proti korózii	Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka
Vynikajúca oxidačná stabilita	Umožňuje aplikáciu s dlhým výmenným intervalom

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 85W-140
API GL-5
MIL-L-2105D

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,907
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	390
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	26,4
Viskozitný index	90
Bod tuhnutia [°C]	-15
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Hykomol K 85W-140

automobilový prevodový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

SAP kód a balenie:

13301344 MOL Hykomol K 85W-140 1L

1 l plastová fľaša

13100193 MOL Hykomol K 85W-140 50KG

60 l oceľový sud

13100194 MOL Hykomol K 85W-140 180KG

216,5 l oceľový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)