

# MOL Pneol 32

## olej pre pneumatické zariadenia



MOL Pneol 32 je prémiový olej vyvinutý pre mazanie ručných pneumatických strojov a vysoko výkonných obrábacích strojov. Ide o hlboko rafinovaný minerálny olej obsahujúci prísady, ktoré zabraňujú oxidácií, opotrebovaniu a korózii, rovnako ako prísady pre zlepšenie príľnavosti a tvorby emulzie. Rýchla tvorba olejovej hmly vytvára mazací film, ktorý má vysokú pevnosť a vynikajúcu únosnosť, ktorý účinne znižuje trenie. Keď je v priamom kontakte s vlhkosťou, absorbuje vodu emulgovaním, takže olejový film chráni kovové časti pred koróziou.

### Použitie



Pneumatiké náradie, skrutkovače, vrtačky, vrtacie kladivá, pneumatiké ťahovačky a pneumatiké kladivá

Priemyselné zariadenie s pneumatikou reguláciou

Na priemyselné použitie.

### Vlastnosti a výhody

Vynikajúca mazacia schopnosť	Vytvára mazací film s vysokou únosnosťou, chráni pohyblivé strojné časti, umožňuje efektívne využívanie energie
Vysoký viskozitný index	Optimálne mazanie a spoľahlivá prevádzka v širokom rozsahu prostredí a teplôt
Vynikajúca príľnavosť	Vytvára súvislý mazací film, ktorý pevne drží na kovovom povrchu, zabezpečuje kontinuitu mazania
Dobrá rozsprašovateľnosť	V zariadení na výrobu vzduchu vytvára rovnomerný olejový postrek, ktorý efektívne premaže súčasti
Vynikajúca ochrana proti korózii	Účinná ochrana ocele a neželezných kovových častí aj v prítomnosti vody
Aktívna kontrola znečistenia	Nečistoty z ovzdušia (voda, prach, atď.) sa udržiavajú v jemnej suspenzii, ktorá im bráni dostať sa na povrch Znižuje trenie a opotrebenie, čím sa dosiahne predĺžená životnosť zariadenia

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: ISO VG 32  
ISO-L-PAB  
ISO-L-PAC

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,870
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	34,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	6,2
Viskozitný index	130
Bod tuhnutia [°C]	-30
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

# MOL Pneol 32

## olej pre pneumatické zariadenia



### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 48 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

### Informácie o objednávaní

PpKN 27101999

#### SAP kód a balenie:

13100517 MOL Pneol 32 10LA

10 l plastový kanister

13100518 MOL Pneol 32 180KG

216,5 l oceľový sud

**Emailové objednávanie: [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)**

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)