

# MOL Standard S 50

## jednostupňový olej pre naftové motory



MOL Standard Diesel 50 je jednostupňový olej pre naftové motory, vyrobený z minerálnych základových olejov, obsahujúci prísady, ktoré modifikujú viskozitné charakteristiky a zabezpečujú primeranú výkonnosť úroveň, pre použitie v starších nepreplňovaných naftových motoroch.

### Použitie



Nízko a stredne zaťažené nákladné autá, autobusy, poľnohospodárske a cestné stroje, ktoré nemajú turbo

Staršie nepreplňované naftové motory

### Vlastnosti a výhody

Vysoká prevádzková viskozita

Znižuje spotrebu oleja a zlepšuje vnútorné netesnosti motora

Dobrá pevnosť mazacieho filmu

Stabilný mazací film s vysokou únosnosťou v silne opotrebovaných a starších motoroch

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 50  
API CC  
MIL-L-2104B

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,899
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	272,7
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	20,6
Viskozitný index	88
Bod tuhnutia [°C]	-15
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	250
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	3,5

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

# MOL Standard S 50

## jednostupňový olej pre naftové motory



### Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

#### SAP kód a balenie:

13100007 MOL Standard S 50 10LA  
13100008 MOL Standard S 50 180KG

10 l plastový kanister  
216,5 l oceľový sud

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)