

AUTEX FORM BR 28

POPIS

AUTEX Form BR 28 je vysoko rafinovaný, nízko viskózný, biologicky odbúrateľný olej slúžiaci ako separačný prostriedok pri výrobe a spracovaní betónu.

Obsahuje účinné prísady zaisťujúce ľahkú separáciu spracovávaného betónového materiálu od formy. To zabraňuje zachytávaniu formy na výrobok a poskytuje dočasnú ochranu oceľových foriem proti korózii medzi jednotlivými použitiami. Aplikácia na debnenia môže byť vykonaná ekonomicky striekaním, ale môžu byť tiež použité valčeky alebo kefy.

POUŽITIE

- je určený pre aplikácie majúce za cieľ dosiahnutie ľahkej separácie foriem alebo debnenia od spracovávaného materiálu
- je určený pre oceľové, hliníkové, plastové a drevené formy používané pri výrobe betónových prefabrikátov, strešných krytín a ďalších betónových prvkov
- bežne sa používa aj pri separácii debnenia monolitného betónu
- chráni oceľové prvky foriem, dopravníkov a miešačov proti korózii a udržiava ich čistotu

VLASTNOSTI

- vyhovujúca oxidačná stabilita umožňuje teplotu do cca 100 °C;
- dokonalá separácia formy od spracovaného materiálu
- čisté a rýchle odformovanie bez povrchových chýb, trhlín a dutín betónových dielov
- nízko viskózný, biologicky odbúrateľný olej

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	Žltý, číry
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	12,1 - 15
Bod tekutosti [°C]	-30
Bod kyslosti [mg KOH/g]	10 - 12
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	>120

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

ŠPECIFIKÁCIE A SÚHLASY

ISO 6743: ISO-L-B

POKYNY PRE

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach

MANIPULÁCIU

Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

A SKLADOVANIE

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C