

Super-Longtime-plastické mazivo so syntetickým základovým olejom pre predĺžené domazávacie intervaly.

## FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

### AUTOL TOP 2000

Trieda konzistencie podľa NLGI		2	
Mydlová báza		špeciálne Ca-mydlo	
Aplikačný teplotný rozsah	°C	-30 až +120	
Bod odkvapnutia	°C	150	DIN 51 801
Viskozita základového oleja pri 40°C	mm <sup>2</sup> /s	cca. 800	DIN 51 562
Štvorguličkový aparát	N	3000	DIN 51 804
Odolnosť voči vode		0 - 90	DIN 51 807
Ochrana proti korózii (EMCOR-Test)	stupeň korózie	0 a 0	DIN 51 802
Označenie		KP 2 K-30	DIN 51 825, časť 3

## KVALITATÍVNE ZNAKY

AUTOL TOP 2000 je špeciálne plastické mazivo s mimoriadnou príľnavosťou a s výraznými vysokotlakovými vlastnosťami - skutočné Super-Longtime plastické mazivo pre významne predĺžené domazávacie intervaly.

V extrémnych podmienkach znižuje opotrebovanie a je obzvlášť odolné voči proti vypieraniu z mazacích miest. Vykazuje extrémne vysokú odolnosť voči slanej vode, voči chladiaco-mazacím kvapalinám, prostriedkom na ochranu rastlín a voči mnohým pracím a čistiacim kúpeľom.

Na základe svojho zloženia a pri správnom používaní, zodpovedajúc predpisom výrobcov zariadení, je fyziologicky nezávadné, a preto vynikajúco vhodné aj ako plastické mazivo pre použitie v potravinárskom priemysle.

## POUŽITIE

AUTOL TOP 2000 je vysokotlakové plastické mazivo na mazanie vozidiel, priemyselných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. Osvedčilo sa ako „riešiteľ problémov“ v mazacích miestach s kritickými požiadavkami (rázové zaťaženie, vysoká vlhkosť, vplyv slanej vody, vysoký tlak pri nepatrnom relatívnom pohybe atď.). K tomu patria aj priemyselné roboty, kontinuálne dopravníky, tiež celá oblasť člnov alebo zimnej služby. Napriek vysokej viskozite základového oleja je bez problémov možné použiť ho v centrálnych mazacích systémoch.

Na použitie v ložiskách kolies a náprav odporúčame AUTOL TOP 2000 HIGH TEMP.

**Pozor!** Krátkodobo dovolené teplotné špičky predstavujú max. +125°C

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

## Eni Austria GmbH, organizačná zložka

# Autol TOP 2000

---



## ŠPECIFIKÁCIE

Plastické mazivo na mazanie ložísk kolies a podvozkov Volvo.

Lincoln  
MAN  
Bekamax  
Vogel

---

**Eni Austria GmbH, organizačná zložka**

Zochova 6-8  
811 03 Bratislava

Tel.: +421 2 49114241/-42/

e-mail: [office@sk.eniaustria.at](mailto:office@sk.eniaustria.at)

SK 1610.05.13.  
Strana 2 z 2