



Castrol EDGE 5W-30 C3

Fluid TITANIUM - silnejší pod tlakom

Popis

Dnešné motory neustále posúvajú dopredu limity technológií a inžinierstva. Sú menšie a ultravýkonné bez kompromisov, pokiaľ ide o výkon. Pokročilé motory vyžadujú z dôvodu vyšších tlakov kvalitný olej. Tieto zvýšené tlaky spôsobujú trenie, ktoré môže pripraviť motor až o 10 % jeho výkonu.

Castrol EDGE s patentovanou technológiou Fluid TITANIUM transformuje svoju štruktúru tak, aby bol silnejší pod tlakom, aby držal kovové súčiastky od seba, a aby znížil trenie pre maximálny výkon motora v okamihu, keď ho najviac potrebujete.

Castrol EDGE s technológiou FLUID TITANIUM: uvoľnite skutočný výkon svojho motora

Aplikácia

Olej Castrol EDGE 5W-30 C3 je vhodný na použitie vo vozidlách s benzínovým a naftovým pohonom, kde výrobca odporúča: ACEA C3, API SN/CF 5W-30.

Prečítajte si príručku vlastníka.

*GM dexos2TM: supersedes GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2E0209082

Výhody

Olej Castrol EDGE 5W-30 C3 s Fluid TITANIUM je prirodzená voľba pre vodičov, ktorí od dnešných moderných vozidiel očakávajú maximálny výkon motora, čo si vyžaduje vysokú úroveň ochrany a výkonnejšie oleje.

Castrol EDGE 5W-30 C3:

- Najlepšie výsledky dosahuje pri najvyššom tlaku, čím chráni váš motor
- Pri akejkoľvek rýchlosti a stave motora redukuje trenie znižujúce výkon
- Nezávisle testovaný na preukázaný výkon podľa najvyšších štandardov
- Odporúčaný poprednými svetovými výrobcami automobilov
- Chráni motor počas celého intervalu výmeny oleja aj pri extrémnom tlaku

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol EDGE 5W-30 C3
Relatívna hustota pri 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8524
Kinematická viskozita pri 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viskozita CCS pri -30 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5750
Kinematická viskozita pri 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	70
Index viskozity	ASTM D2270	-	173
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-42
Bod vzplanutia, metóda PMCC	ASTM D93	°C	204
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	0.8

Výkonnostné parametre produktu

ACEA C3
API SN/CF
GMdexos2™*
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 505 00/ 505 01

Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

Castrol EDGE 5W-30 C3
13 Nov 2020

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
0 800 004 811
www.castrol.sk