



Castrol Power 1 4T 10W-40

Motorový olej pre 4-taktné motocykle

Popis

Castrol Power 1 4T 10W-40 je zdokonalený, prémiový motorový olej pre 4-taktné motory moderných vysokovýkonných športových motocyklov. Castrol Power 1 4T 10W-40 s technológiou Power Release Formula je navrhnutý špeciálne pre jazdcov, ktorí milujú voľnú jazdu.

Technológia Trizone Technology™ zabezpečuje optimálnu ochranu pre motor, spojku a prevodovku i pri obťažných podmienkach vrátane trvalej prevádzky. Technológia Power Release Formula redukuje vnútorné trenie v motore, zatiaľ čo spojka pracuje v optimálnej výkonnosti a zabezpečuje efektívny prenos sily na kolesá.

Aplikácia

Castrol Power 1 4T 10W-40 je navrhnutý pre optimalizáciu výkonnosti a ochranu moderných motocyklov, kde je požadovaný olej s normou API SJ a JASO MA2.

Výhody

- Zdokonalená formulácia oleja pre 4-taktné motocykle.
- Testované a schválené pre vylepšenú akceleráciu.
- Tečie rýchlejšie a redukuje straty z vnútorného trenia motora.
- Trizone Technology™ ochraňuje motor, spojku a prevodovku.
- Dáta z testovania potvrdzujú, že Castrol Power 1 4T 10W-40 dosahuje 6.9% zlepšenie akcelerácie v porovnaní s olejom 20W-50.

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Typické charakteristiky
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viskozita, CCS pri -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66
Viskozitný index	ASTM D2270	None	145
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	207
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	1.1

Výkonnostné parametre produktu

API SL
JASO MA2

Odstránenie

Zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne informácie pre tento produkt sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Tu sa nachádzajú detailné informácie o potencionálnom nebezpečenstve, opatreniach a prvej pomoci, vrátane rizík pre životné prostredie a informácie o nakladaní s použitými produktmi. Produkt nepoužívajte na nič iné než udáva jeho použitie.

Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.

Castrol Power 1 4T 10W-40

28 Nov 2017

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

0 800 004 811

www.castrol.sk