



POWER1 Racing 4T 10W-50

Technológia Race Derived Technology

Popis

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50 je plne syntetický motorový olej pre moderné, vysoko výkonné športové motocykle s štvortaktným motorom, ktorý zvyšuje zrýchlenie aj výkon motoru až do maximálnych otáčok.

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50 je postavený na technológii Race Derived Technology, ktorá vychádza z dlhoročnej úspešnej spolupráce spoločnosti Castrol s pretekárskymi tímami. Preteká hladko, ostáva silný, znižuje vnútorné trenie a chráni motor aj v tých najnáročnejších jazdných podmienkach.

Olej Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50 je špeciálne navrhnutý pre motocyklistov, ktorí milujú vzrušenie z jazdy na hraniciach možností. Pri testoch preukázal, že podáva výnimočné zrýchlenie a výkon na dotyk plynu. Ďalšiu výhodu prináša technológia Trizone Technology™, ktorá zabezpečuje ochranu výkonu bez kompromisov.

Castrol POWER1 Racing 4T – nekompromisný výkon pre extrémnu jazdu.

Aplikácia

Olej Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50 je navrhnutý pre vysoko výkonné športové motocykle, v ktorých dodáva optimálny výkon a ochranu za všetkých podmienok, kde sú odporúčané oleje podľa špecifikácie JASO MA2.

Výhody

- Plne syntetický motorový olej pre motocykle s štvortaktným motorom s technológiou Trizone Technology™
- Pri testoch preukazuje výnimočný výkon na dotyk plynu.
- Tečie rýchlo a ostáva silný, takže znižuje vnútorné trenie motoru aj v tých najnáročnejších jazdných podmienkach.
- Výsledky testov ukazujú, že olej Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50 podáva lepší výkon pri akcelerácii, než zvyčajný olej 20W-50 na trhu.

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	POWER1 Racing 4T 10W-50
Relatívna hustota pri 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Kinematická viskozita pri 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.1
Kinematická viskozita pri 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	112
Index viskozity	ASTM D2270	žiadne	167
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutia, metóda PMCC	ASTM D93	°C	208

Výkonnostné parametre produktu

API SN
JASO MA2

Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

POWER1 Racing 4T 10W-50

11 Oct 2021

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
0 800 004 811
www.castrol.sk