



Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40

Motorový olej pre 4-taktné motocykle vyvinutý v spolupráci s BMW

Popis

Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 je syntetický motorový olej pre moderné vysokovýkonné športové motocykle s maximálnou akceleráciou a výkonom. Race Derived technológia je založená na závodnej histórii Castrol a skúseností z testovania zabezpečujú maximálnu ochranu.

Technológia Trizone Technology™ zabezpečuje optimálnu ochranu pre motor, spojku a prevodovku i pri obťažných podmienkach vrátane trvalej prevádzky. Testy potvrdili zlepšenie akcelerácie a zvýšenie výkonu.

Aplikácia

Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 je motorový olej pre vysokovýkonné motory motocyklov, kde je doporučovaný olej s normou API SL alebo JASO MA-2. Je špeciálne schválený pre motocykle BMW, modely K1600, K1300, K1200, S1000 RR, G450X. Môže byť použitý v rôznych motocyklových prevodovkách, kde zabezpečuje excelentnú výkonnosť prevodovky.

Výhody

- Plne syntetický olej pre 4-taktné motory motocyklov s technológiou Trizone Technology™.
- Technológia Race derived zabezpečujúca maximálnu akceleráciu motora.
- Extrémna výkonnosť vzduchom a vodou chladených motorov.
- Vynikajúca spotreba a odparnosť oleja pri vysokej rýchlosti.
- Vynikajúca strihová stabilita a stabilná viskozita.
- Je v súlade s požiadavkami motorov vybavených katalyzátorom.

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Typické charakteristiky
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.0
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	77.2
Viskozitný index	ASTM D2270	None	171
Bod tečenia	ASTM D97	°C	- 39
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	200

Výkonnostné parametre produktu

API SL
JASO MA-2
BMW BMW K1300 & K1200,
K1600, S1000RR, G450X.

Odstránenie

Zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne informácie pre tento produkt sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Tu sa nachádzajú detailné informácie o potencionálnom nebezpečenstve, opatreniach a prvej pomoci, vrátane rizík pre životné prostredie a informácie o nakladaní s použitými produktmi. Produkt nepoužívajte na nič iné než udáva jeho použitie.

Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.

Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40

27 Mar 2012

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

0 800 004 811

www.castrol.sk