

Castrol Transmax Dual

Kvapalina pre prevody s dvojitou spojkou

Popis

Castrol Transmax DUAL so zložením Smooth Drive Technology™ je plne syntetická prevodová kvapalina. Produkt je schválený a plnený z výroby v automobilkách Audi a VW, kde je vyžadovaná špecifikácia TL 52529 (G 052 529). Je odporúčaný pre použitie u mnohých popredných výrobcov automobilov a strojov, ako je Getrag, Ford, Peugeot, Volvo, Mitsubishi a Chrysler (európske modely) a ďalej je vhodný pre použitie v prevodovkách VW, SEAT a Škoda (6-stupňová) typu DSG s priamym radením. Kvapalina Transmax DUAL so zložením Smooth Drive Technology™ prináša zlepšenú ochranu a hladšiu jazdu po dlhší čas.

Výhody

- Zvýšená odolnosť proti treniu pre hladší chod prevodovky
- Zvýšená ochrana proti opotrebeniu zabezpečuje dlhšiu životnosť komponentov
- Vynikajúca tepelná a oxidačná stabilita pre účinnú obranu proti oxidácii
- Vynikajúca výkonnosť synchronizátora a spojky vďaka vyváženým charakteristikám trenia
- Vysoká odolnosť proti strihu – stála viskozita počas celej životnosti oleja
- Výkonnosť preukázaná pri testoch v teréne

Typická charakteristika

| Meno | Metóda | Jednotky | Typické charakteristiky |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|
| Vzhľad | vizuálne | - | zelený |
| Relatívna hustota pri 15 °C | DIN EN ISO 12185 | g/ml | 0,838 |
| Kinematická viskozita pri 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 7,2 |
| Kinematická viskozita pri 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 35,5 |
| Index viskozity | DIN ISO 2909 | žiadne | 166 |
| Viskozita podľa Brookfielda pri -40 °C (75W) | DIN 51398 | mPa.s (cP) | 7500 |
| Bod tuhnutia | DIN-ISO 3016 | °C | -72 |
| Bod vzplanutia, metóda COC | ASTM D92 | °C | 234 |

Výkonnostné parametre produktu

Approved - Audi / VW TL 52529 (G 052 529)

Suitable for use in the following: Audi / VW TL 52182 (G 052 182), Seat Chrysler (Europe)

Ford WSS-M2C936-A (Dual Clutch)

Mitsubishi dual clutch including Dia Queen SSTF-1

Peugeot using Getrag DCT, PSA Transmission oil 9734 52

Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

Volvo Dual Clutch Transmission

Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

Castrol Transmax Dual

25 Aug 2021

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

0 800 004 811

www.castrol.sk