

Transmax Manual Transaxle 75W-90

Kvapalina pre hnacie nápravy Transaxle

Popis

Castrol Manual Transaxle 75W-90 je plne syntetická kvapalina pre hnacie nápravy Transaxle, ktorá prináša zlepšený výkon pod extrémnymi tlakmi než konvenčné kvapaliny triedy GL-4. Je schválená voči špecifikácii VW 501.50.

Výhody

- Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu a výkon pri extrémnych tlakoch.
- Lepšia ochrana znamená dlhšiu životnosť prevodovky a lepší výkon.
- Vynikajúca kvalita radenia najmä pri nízkych teplotách zlepšuje komfort pri riadení.
- Dobrá viskozita pri nízkych teplotách znamená lepšiu ochranu proti opotrebeniu pri štarte.
- Zníženie prevádzkovej teploty predlžuje životnosť oleja aj súčastí.
- Veľmi dobrá tepelná stabilita prináša vynikajúcu čistotu prevodovky a predlžuje životnosť maziva aj prevodovky.

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Transmax Manual Transaxle 75W-90
Relatívna hustota pri 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.866
Kinematická viskozita pri 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.63
Kinematická viskozita pri 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	77.58
Index viskozity	DIN ISO 2909	žiadne	198
Viskozita podľa Brookfielda pri -40 °C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	27000
Bod tuhnutia	ISO 3016	°C	-51
Bod vzplanutia, metóda COC	DIN-ISO 2592	°C	218

Výkonnostné parametre produktu

API GL-4+

VW 501 50

*SAE Class according to J306 pre 1998

Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

Transmax Manual Transaxle 75W-90

26 Aug 2022

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

0 800 004 811

www.castrol.sk