



Produktové informácie

Castrol GTX 5W-30 C4

POMÁHA PREDLŽIŤ ŽIVOTNOSŤ MOTORA

Popis

Vodiči a mechanici dôverujú oleju Castrol GTX už viac ako 50 rokov, pretože pomáha predĺžiť životnosť motora. Formula 3X-Clean oleja Castrol GTX bola vyvinutá na boj proti trom hlavným príčinám usadzovania kalov v motore: teplu, nečistotám a krátkym jazdám. Odstraňovaním existujúcich kalov a vytváraním bariéry, ktorá zabraňuje tvorbe usadenín, olej Castrol GTX udržuje motory čistejšie po dlhšiu dobu, až o 35 % čistejšie v porovnaní s priemyselnými štandardmi.* To znamená, že vodiči a ich vozidlá si môžu užívať spoločnú jazdu po dlhšiu dobu. Castrol GTX: pomáha predĺžiť životnosť motora

Aplikácia

Castrol GTX je určený pre všetky typy automobilov.

Výhody

Rad produktov Castrol GTX:

- Poskytuje vynikajúcu ochranu proti usadeninám* spôsobeným znečisťujúcimi látkami, teplom a častými krátkymi jazdami
- Poskytuje pokročilú ochranu proti viskozite a tepelnej degradácii
- Preukazuje výnimočnú ochranu proti usadeninám pri vysokých teplotách
- Obsahuje základné oleje vyrobené pomocou prémiovej syntetickej technológie a prísady proti opotrebeniu

*Vážený priemerný prínos 81 % celosvetového objemu predaja GTX 2021 v priemyselnom teste usadenín Seq VG alebo VH v porovnaní so špecifikáciou uvedenou na obale.

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol GTX 5W-30 C4
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viskozita, kinematická 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viskozita, kinematická 40C	ASTM D445	mm ² /s	71
Index viskozity	ASTM D2270		171
Viskozita, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	196
Popol, sulfátový	ASTM D874	% wt	0.50

Výkonnostné parametre produktu

ACEA C4

MB-Approval 226.51/ 229.51

Meets Fiat 9.55535-S4

Renault RN 0720

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: - MB-229.31

Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

Castrol GTX 5W-30 C4

17 Feb 2026

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

0 800 004 811

www.castrol.sk