



POUŽITIE

Eni Rotra ATF II D je špeciálne mazivo, používané prednostne v automatických prevodovkách a v mnohých ďalších aplikáciách, kde sa vyžadujú oleje, vhodné pre nízkoteplotné podmienky, s vysokým viskozitným indexom a s vysokou odolnosťou voči mechanickému namáhaniu.

Je vhodné pre prvonáplne a na dopĺňanie automatických a hydraulických prevodoviek tých výrobcov, ktorí predpisujú kvapaliny, vyhovujúce špecifikácii GM DEXRON IID.

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA

- Mäkké, tiché spoje spojené s vynikajúcou účinnosťou prenosu sa dosahujú pomocou primeraného vyváženia modifikátorov trenia.
- Použitie aditíva, ktoré zlepšuje viskozitný index, zabezpečuje vynikajúce viskozitné vlastnosti aj po dlhej dobe použitia.
- Vynikajúca oxidačná stabilita tohto produktu zabraňuje poškodeniu oleja v častiach, pracujúcich pri vysokých teplotách a bráni vzniku kalu; dobré detergentno-dispergačné vlastnosti pomáhajú udržiavať nečistoty v suspenzii, čím sa zabráni tvorbe usadenín.
- Vysoká kvalita EP (vysokotlakových) aditív pomáha znižovať opotrebovanie a zabraňuje poškodeniu povrchov prevodovky.
- Vlastnosti proti korózii zabraňujú korózii v hydraulickom systéme automatických prevodoviek, zatiaľ čo protipenivé vlastnosti výrazne znižujú tendenciu tvoriť penu, čím sa predíde problémom s cirkuláciou oleja v rôznych častiach automatických prevodoviek.
- Je absolútne bez korozívnych zložiek pre oceľ a meď, a vo všeobecnosti voči železným a neželezným zliatinám.
- Dokonale sa znáša so všetkými typmi tesnení, používanými v automatických prevodovkách.

ŠPECIFIKÁCIE - SCHVÁLENIA

- MAN 339 V-1 level
- MAN 339 Z-1 level
- Ford MERCON Level
- GM DEXRON IID level
- Allison C-4





- Caterpillar TO-2
- MB 236.6
- Voith H55.6335.xx
- ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 17C

VLASTNOSTI

Properties	Metóda	Jednotka	Typické
Farba	ASTM D 1500	-	rosso
Hustota pri 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	
Viskozita pri 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	6.2
Viskozita pri 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	28
Viskozitný index	ASTM D 2270	-	175
Viskozita pri -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	12000
Bod tuhnutia	ASTM D 97	°C	-42

