

# Eni i-Base 15W-40



## Engine protection

### POUŽITIE

**Eni i-Base 15W-40** je motorový olej, vhodný na použitie v motoroch, poháňaných benzínom alebo naftou, ktoré sú namontované vo osobných alebo úžitkových vozidlách, v ťažkých prevádzkových podmienkach, ako je jazda na diaľniciach, alebo prerušovaná prevádzka, spôsobená mestskou premávkou (prevádzka 'stop and go', alebo 'taxi služba').

### VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA

- **Eni i-Base 15W-40** je vybavený vysokým viskozitným indexom, ktorý zaisťuje vynikajúcu sklz za chladu a vysokú viskozitu za tepla.
- Vysoké čistiace a dispergačné vlastnosti umožňujú produktu účinne brániť tvorbe lakov, čiernych kalov a iných usadenín, čím sa zachováva najlepší stav mechanických komponent.
- Vlastnosti proti opotrebovaniu zabezpečujú dlhú životnosť pohyblivých častí, čo výrazne znižuje potrebu údržby a generálnej opravy motora.

### ŠPECIFIKÁCIE

- API SM/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00



# Eni i-Base 15W-40



## VLASTNOSTI

Vlastnosti	Metóda	Jednotka	Typické
Hustota pri 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	872
Viskozita pri 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14.5
Viskozitný index	ASTM D 2270	-	140
Viskozita pri -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6400
Bod vzplanutia Cleveland, otvorený téglik	ASTM D 92	°C	220
Bod tuhnutia	ASTM D 97	°C	-27
Číslo alkality (BN)	ASTM D 2896	mg KOH / g	10.1

