

Eni i-Sigma monograde 10W-20



POUŽITIE

Eni i-Sigma monograde 10W-20 je mazivo pre atmosférické dieselové motory a preplňované dieselové motory, ktoré pracujú v miernych prevádzkových podmienkach.

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA

- Odoláva oxidácii pri vysokých teplotách a má dobré detergentné vlastnosti, čím udržiava motory čisté a chráni ich pred usadeninami.
- Chráni pred koróziou vplyvom vlhkosti a kyselín vznikajúcich pri horení paliva.
- Jeho protiterové vlastnosti zaisťujú dlhú životnosť pohyblivých častí a znižujú potrebu údržby motora a generálnych opráv.

ŠPECIFIKÁCIE

- API CF/SJ
- Allison C-3
- MIL-L-2104 D
- MIL-L-46152 C



Eni i-Sigma monograde 10W-20



VLASTNOSTI

Vlastnosti	Metóda	Jednotka	Typické
Hustota pri 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	885
Viskozita pri 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	7.9
Viskozitný index	ASTM D 2270	-	115
Viskozita pri -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Bod vzplanutia Cleveland, otvorený téglik	ASTM D 92	°C	220
Bod tuhnutia	ASTM D 97	°C	-21

