



POUŽITIE

Eni i-Sint 5W-30 je špičkové syntetické mazivo s vlastnosťami 'mid SAPS' pre motory osobných a úžitkových automobilov, poháňaných benzínom alebo naftou, či už s filtrom pevných častíc (DPF), alebo bez neho vo výfukovom systéme. Toto mazivo umožňuje maximálne intervaly výmeny oleja udávané výrobcami.

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA

- Jeho vlastnosti zabezpečujú lepšiu účinnosť a životnosť zariadení na znižovanie emisií výfukových plynov.
- Poskytuje vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním a tvorbou usadenín.
- Vďaka svojmu viskozitnému gradientu je produkt obzvlášť tekutý pri nízkych teplotách, uľahčuje štartovanie za studena a umožňuje úsporu paliva a zníženie emisií CO₂.
- Kvalita základového oleja umožňuje nízku spotrebu oleja.

ŠPECIFIKÁCIE

- ACEA C3
- API SN
- BMW LL-04 (Approved)
- MB-Approval 229.51
- Porsche C30 (Approved)
- VW 504 00, 507 00 (Approved)





VLASTNOSTI

Vlastnosti	Metóda	Jednotka	Typické
Hustota pri 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	852
Viskozita pri 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	11.6
Viskozitný index	ASTM D 2270	-	176
Viskozita pri -30°C	ASTM D 5293	mPa·s	5300
Bod vzplanutia Cleveland, otvorený téglik	ASTM D 92	°C	230
Bod tuhnutia	ASTM D 5950	°C	-45
Číslo alkality (BN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	8.7



eni