

# Eni i-Sint professional 10W-40



## POUŽITIE

**Eni i-Sint professional 10W-40** je motorový olej syntetickej technológie, navrhnutý tak, aby vyhovoval požiadavkám naftových alebo benzínových motorov, ktoré sú montované do osobných a ľahkých úžitkových automobilov.

## VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA

- **Eni i-Sint professional 10W-40** ponúka maximálnu výkonnosť pre svoje vynikajúce čistiace a dispergačné vlastnosti, ktoré obmedzujú tvorbu usadenín vo vnútri motora, a predovšetkým pôsobia proti tvorbe uhlíkatých usadenín v oblastiach, vystavených vysokej teplote.
- Jeho formulácia bola vyvinutá tak, aby tento produkt poskytoval vysoký stupeň ochrany proti fenoménu opotrebovania.
- Zvláštna pozornosť bola venovaná výberu surovín, obsiahnutých vo formulácii, ktoré prispievajú k zníženiu spotreby oleja, spojenej s javom odparovania, vzhľadom k nízkej prchavosti tohto produktu.
- Tepelno-oxidačná stabilita umožňuje účinné mazanie mechanických častí motora za rôznych prevádzkových podmienok a počas celej životnosti náplne.

## ŠPECIFIKÁCIE

- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00
- ACEA A3/B4 (suitable for use)



# Eni i-Sint professional 10W-40



## VLASTNOSTI

Vlastnosti	Metóda	Jednotka	Typické
Hustota pri 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	868
Viskozita pri 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14.1
Viskozitný index	ASTM D 2270	-	158
Viskozita pri -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Bod vzplanutia Cleveland, otvorený téglik	ASTM D 92	°C	224
Bod tuhnutia	ASTM D 5950	°C	-27



eni