

Eni i-Sint professional 5W-40



POUŽITIE

Eni i-Sint Professional 5W-40 je vysokovýkonné mazivo syntetickej technológie, určené na mazanie benzínových alebo dieselových motorov, ktorými sú vybavené osobné a ľahké úžitkové automobily.

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA

- Eni i-Sint Professional 5W-40 si udržuje ideálnu viskozitu v širokom rozsahu prevádzkových podmienok, čím znižuje trenie, spotrebu paliva a tým aj emisie oxidu uhličitého (CO₂) vo výfukových plynoch.
- Tento produkt má nízku prchavosť, čo je príspevok v prospech spotreby oleja.
- Výnimočný čistiaci a dispergačný účinok chráni časti motora pred tvorbou usadenín.
- **Eni i-Sint professional 5W-40** odoláva degradácii, najmä v prípade, ak je táto dôsledkom oxidácie kvôli dlhodobému vystaveniu vysokým teplotám v prítomnosti vzduchu a iných činidiel.
- **Eni i-Sint professional 5W-40** zabezpečuje účinné mazanie mechanických častí pri studenom štarte motora a znižuje opotrebovanie v tejto fáze.

ŠPECIFIKÁCIE

- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00



Eni i-Sint professional 5W-40



VLASTNOSTI

Vlastnosti	Metóda	Jednotka	Typické
Hustota pri 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	860
Viskozita pri 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	13.3
Viskozitný index	ASTM D 2270	-	171
Viskozita pri -30°C	ASTM D 5293	mPa·s	6400
Bod vzplanutia Cleveland, otvorený téglik	ASTM D 92	°C	227
Bod tuhnutia	ASTM D 5950	°C	-30



eni