



Předchozí název: Shell Retinax CSZ, Shell Ossagol V

Shell Gadus S4 V45AC 00/000

- Vyšší účinnost
- Centrální mazací systémy
- Červené Lithium/Kalcium

Moderní víceúčelové plastické mazivo

Shell Gadus S4 V45AC je tekuté plastické mazivo určené pro centrální mazací systémy. Je vyrobeno z hluboce rafinovaného minerálního oleje, vybraných syntetických základových olejů, vysokotlakých a dalších pečlivě vybraných přísad tak, aby poskytovalo výjimečnou ochranu za všech podmínek.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Výkon, vlastnosti a výhody

- **Dobrá čerpatelnost**
Neucpává mazací systémy ani za velmi nízkých teplot až do -45°C nebo pod mírným tlakem.
- **Dobrá odolnost vůči vodě**
Odolává působení vody, předchází ztrátě ochrany.
- **Efektivní vysokotlaké vlastnosti**
Účinné mazání těžce zatížených komponentů, FZG (A/2,8/50), stupeň zatížení >12.

Specifikace, Schválení & Doporučení

- MB: 264.0
- MAN: 283 Li-P 00/000
- Willy Vogel
- Pro úplný seznam specifikací a schválení, kontaktujte prosím lokální technický servis Shell nebo navštivte webové stránky konkrétního výrobce.

Aplikace



- Centrální mazací systémy podvozků nákladních automobilů a autobusů nebo jiné "one-shot" systémy.
- Pneumatické nástroje.

Technické vlastnosti

Vlastnosti			Metoda	Shell Gadus S4 V45AC 00/000
NLGI třída				00/000
Barva				červená
Zpevňovač (typ mýdla)				Lithium/Kalcium
Základový olej				částečně syntetický
Kinematická viskozita	při 40°C	cSt	IP 71 / Astm D445	40
Kinematická viskozita	při 100°C	cSt	IP 71 / Astm D445	7
Penetrace po prohnětení	při 25°C	0.1mm	IP 50 / Astm D217	440
Čerpatelnost na dlouhou vzdálenost				velmi dobrá

- Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může dojít k jejich změnám.

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

- **Bezpečnost a ochrana zdraví**

Shell Gadus S4 V45AC nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko za podmínek správného použití v doporučených aplikacích a pokud jsou dodrženy základní standardy osobní hygieny.

Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky mýdlem a vodou.

Bezpečnostní list můžete získat na webových stránkách <http://www.epc.shell.com/>

- **Ochrana životního prostředí**

Upotřebené plastické mazivo předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.

Další informace

- **Rozsah provozních teplot**

Od -40°C do +120°C

Nejvyšší teplotní limit: +130°C (krátkodobě)

- **Dávkování**

Plastické mazivo Shell Gadus S4 V45AC je snadno dávkovatelné pomocí běžných mazacích zařízení.

- **Doporučení**

Oficiálním dovozcem a distributorem olejů a maziv Shell pro Českou republiku je společnost Walmsley enterprises international spol. s r.o. (AUTOMAX). Pro další informace o použití produktu, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, kontaktujte technické oddělení společnosti na adrese technicky.servis@automaxeurope.com.