

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

prevodový olej



MOL Transfluid TO-4 SAE 10W je prevodový olej vyrobený z hlboko rafinovaných minerálnych olejov, použitím komplexného systému prísad. Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu poskytuje vynikajúci výkon prevodov a mokrej brzdy, ako aj výbornú ochranu proti opotrebeniu.

Použitie



Hydraulické systémy stavebných a banských strojov

Prevody stavebných a banských strojov

Prevody a hydraulické systémy zariadení používaných na manipuláciu s materiálom

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Vynikajúce únosnosť

Nedochádza k narušeniu mazacieho filmu ani pri nárazovom zaťažení, chráni proti zadreniu

Optimálne charakteristiky trenia

Mokré brzdy a spojky pracujú tichšie a bez chvenia

Nízka penivosť

Nižšie riziko kavitácie

Vynikajúca ochrana proti korózii

Dlhodobá ochrana súčastok

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Dlhodobo odoláva procesu starnutia a netvorí sa škodlivé usadeniny

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W
ZF TE-ML 03C[ZF002245]
API CF
API MT-1
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1
Allison C-4

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,881
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	36,9
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	6,0
Viskozitný index	106
Bod tuhnutia [°C]	-33
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	240

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

prevodový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

SAP kód a balenie:

13100036 MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 180KG

216,5 l oceľový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)