

# Mazadlo OHV 000

## Použitie

Plastické mazivo Mazadlo OHV 000 je určené hlavne pre stratové systémy mazania s kontinuálnym dopĺňaním maziva, predovšetkým na celoročné mazanie okolesníkov železničných hnacích vozidiel pri teplotách kovových povrchov od - 30 do + 80 °C. Aplikuje sa prevažne pomocou tlakových mazacích prístrojov.

## Všeobecná charakteristika

Mazadlo OHV 000 je špeciálne biologicky ľahko odbúrateľné plastické mazivo polotekutej konzistencie, pripravené na báze rastlinných a syntetických olejov. Obsahuje zmes antikorozičných a antioxidantných prísad, je odolné voči vode.

**Kvalitatívne ukazovatele**  
PN VÚRUP 014-03

Ukazovateľ kvality	Hodnota
Bod skvapnutia, °C, min.	220
Penetrácia pri 25°C, 10 <sup>+</sup> mm	445 - 475
Obsah vody, % hm. max.*	0,1
Urýchlená skúška na koróziu, 100°C/24 h - medený pliešok	negatívna
Obsah mechanických nečistôt a prísad	neprítomné
Odolnosť voči vode pri 40°C, stupne hodnotenia, najviac	1-40

## Špecifikácie

Vyhovuje klasifikácii výkonnosti podľa:

- DIN 51 502 M 000-30, G 000E-30, O
- ISO 6743-9 L-X-CAHAB-000

## Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Plastické mazivo Mazadlo OHV 000 nemá toxické a výrazne dráždivé účinky (biologická účinnosť II.B). Pri práci s ním je treba dodržiavať všeobecné predpisy platné pre prácu s ropnými výrobkami.

## Balenie a skladovanie

Plastické mazivo Mazadlo OHV 000 sa dodáva v 10 kg plechoviciach, 50 kg hobokoch, 200 kg sudoch. Skladuje sa v suchých a bezprašných miestnostiach, pri teplote od - 10 do +30°C. Doba skladovania je 2 roky pri type balenia hobok a sud, 3 roky pri type balenia plechové vedro.