



Předchozí název: Shell Spirax A 80W-90

Shell Spirax S2 A 80W-90

Vysoce kvalitní, GL-5 převodový olej pro nápravy

Spirax S2 A 80W-90 je určen pro použití v širokém spektru automobilových náprav vystavených těžkým provozním podmínkám.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Výkon, vlastnosti a výhody

▪ Komplexní soubor aditiv

Speciálně vybrané přísady zajišťují dobrou oxidační stabilitu, odolnost proti opotřebení a protikorozi ochranu.

▪ Vysoce kvalitní základové oleje

Udrží nízkoteplotní tekutost v požadovaném rozsahu teplot, odolávají oxidaci a zajišťují stálý mazací film mezi převody.

Specifikace, Schválení & Doporučení

▪ API GL-5

Pro úplný seznam specifikací a schválení, kontaktujte prosím lokální technický servis Shell.

Aplikace



- Automobilové převodovky, diferenciály
- Mírně až těžce zatížené převodovky ve stálých a přídavných zařízeních.
- Hypoidní nápravy
- Motocyklové převodovky oddělené od motoru
- Další automobilové převodovky provozované za vysokých rychlostí/rázového zatížení, vysokých rychlostí/nízkého točícího momentu a nízkých rychlostí/vysokého točícího momentu.

Technické vlastnosti

Vlastnosti			Metoda	Shell Spirax S2 A 80W-90
SAE Viskozitní třída			SAE J 306	80W-90
Kinematická viskozita	při 40°C	mm ² /s	ISO 3104	146
Kinematická viskozita	při 100°C	mm ² /s	ISO 3104	14.7
Viskozitní index			ISO 2909	100
Hustota	při 15°C	kg/m ³	ISO 12185	904
Bod vzplanutí (COC)			ISO 2592	175
Bod tuhnutí			ISO 3016	-27

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může dojít k jejich změnám.

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

▪ Bezpečnost a ochrana zdraví

Shell Spirax S2 A 80W-90 nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko za podmínek správného použití v doporučených aplikacích a pokud jsou dodrženy základní standardy osobní hygieny.

Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky mýdlem a vodou.

Bezpečnostní list můžete získat na webových stránkách <http://www.epc.shell.com/>

▪ Ochrana životního prostředí

Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.

Další informace

▪ Doporučení

Oficiálním dovozcem a distributorem olejů a maziv Shell pro Českou republiku je společnost AutoMax Group s.r.o. Pro další informace o použití produktu, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, kontaktujte technické oddělení společnosti na adrese technicky.servis@automax-group.com.

AutoMax Group