



Předchozí název: Shell Spirax A 85W-140

Shell Spirax S2 A 85W-140

Vysoce kvalitní, GL-5 převodový olej pro nápravy

Shell Spirax S2 A 85W-140 je určen pro použití v širokém spektru automobilových náprav vystavených těžkým provozním podmínkám.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Výkon, vlastnosti a výhody

- **Komplexní soubor aditiv**
Speciálně vybrané přísady zajišťují dobrou oxidační stabilitu, odolnost proti opotřebením a protikorozní ochranu.
- **Vysoce kvalitní základové oleje**
Udrží nízkoteplotní tekutost v požadovaném rozsahu teplot, odolávají oxidaci a zajišťují stálý mazací film mezi převody.

Specifikace, Schválení & Doporučení

- API GL-5
Pro úplný seznam specifikací a schválení, kontaktujte prosím lokální technický servis Shell.

Aplikace



- Automobilové převodovky, diferenciály.
- Mírně až těžce zatížené převodovky ve stálých a přídavných zařízeních.
- Hypoidní nápravy.
- Motocyklové převodovky oddělené od motoru.
- Další automobilové převodovky provozované za vysokých rychlostí/rázového zatížení, vysokých rychlostí/nízkého točícího momentu a nízkých rychlostí/vysokého točícího momentu.

Technické vlastnosti

Vlastnosti	Metoda	Shell Spirax S2 A 85W-140
SAE Viskozitní třída	SAE J 306	85W-140
Kinematická viskozita	při 40°C mm ² /s	ISO 3104 358
Kinematická viskozita	při 100°C mm ² /s	ISO 3104 25.6
Viskozitní index		ISO 2909 94
Hustota	při 15°C kg/m ³	ISO 12185 908
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592 215
Bod tuhnutí	°C	ISO 3016 -15

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může dojít k jejich změnám.

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

- **Bezpečnost a ochrana zdraví**
Shell Spirax S2 A 85W-140 nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko za podmínek správného použití v doporučených aplikacích a pokud jsou dodrženy základní standardy osobní hygieny.

Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky mýdlem a vodou.

Bezpečnostní list můžete získat na webových stránkách <http://www.epc.shell.com/>

- **Ochrana životního prostředí**

Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.

Další informace

- **Doporučení**

Oficiálním dovozcem a distributorem olejů a maziv Shell pro Českou republiku je společnost AutoMax Group s.r.o. Pro další informace o použití produktu, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, kontaktujte technické oddělení společnosti na adrese technicky.servis@automax-group.com.

