

# Alycol Cool Ready -35

## nízкотuhnúca kvapalina na priame použitie



Alycol Cool Ready -35 je chladiaca kvapalina použiteľná bez ďalšieho riedenia ružovej farby vyrobená na báze monoetylénglykolu s obsahom protikorozyčných prísad. Neobsahuje dusitany, amíny, kremičitany, boritany a fosfáty a je vhodná do chladiacich systémov spaľovacích motorov. Alycol Cool Ready -35 je miešateľná s inými chladiacimi kvapalinami na báze monoetylénglykolu s rovnakou výkonnostnou úrovňou.

### Použitie



Chladiace systémy osobných a úžitkových vozidiel, poľnohospodárskych a stavebných strojov

Chladiace systémy obsahujúce liatinové, hliníkové a medené časti

### Vlastnosti a výhody

Dobrá ochrana proti korózii

Zloženie pre špecifickú aplikáciu

Kompatibilný s konštrukčnými materiálmi

Vytvára stabilný mazací film na vnútornej stene chladiaceho systému, zabezpečuje dlhú životnosť

Ochrana proti kavitácii a usadzovaniu kalu

Nedochádza k poškodeniu plastových a gumených častí chladiaceho systému

### Špecifikácie a súhlasy

BS 6580:2010  
ASTM D 3306

### Vlastnosti

| Vlastnosti                                   | Typické hodnoty |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Vzhľad                                       | ružový          |
| Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ] | 1,069           |
| Hodnota pH                                   | 7,6             |
| Teplota kryštalizácie [°C]                   | -36             |
| Alkalická rezerva [ml 0,1M HCl/10 ml]        | 1,4             |
| Index lomu pri 20 °C                         | 1,384           |
| Obsah chloridov [mg/kg]                      | <10             |
| Obsah sulfátov [mg/kg]                       | <10             |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnych vzduchotesných obaloch na miestach chránených pred vodou a slnečným žiarením, oddelene od potravín a mimo dosah detí.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: -35°C - +30°C