

# MOL ATF 3G

## kvapalina pre automatické prevodovky



MOL ATF 3G je kvapalina pre automatické prevodovky vyrobená z minerálnych základových olejov vyrobených procesmi rafinácie ropy a obsahujú prísady, ktoré sú v súlade s prísnyimi požiadavkami na kvalitu. Poskytujú optimálne mazanie a ochranu prevodovky vo všetkých prevádzkových podmienkach.

### Použitie



Automatické prevodovky osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

Automatické prevodovky autobusov

Lodné motory

Hydraulické servo zariadenie

### Vlastnosti a výhody

Optimálne charakteristiky trenia

Presné a tiché radenie prevodových stupňov  
Pohodlná a efektívna prevádzka

Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti

Spoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotách

Nízka penivosť

Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach

Vynikajúca strihová stálosť

Mazanie je zachované aj počas dlhého výmenného intervalu

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Netvorí sa usadeniny alebo kaly  
Nižšie prevádzkové náklady, náklady na údržbu a likvidáciu

### Špecifikácie a súhlasy

MAN 339 Typ L1  
MAN 339 Typ V1  
MAN 339 Typ Z1  
ZF TE-ML 04D[ZF001179]  
ZF TE-ML 14A[ZF001179]  
Voith H55.6335  
ZETOR  
GM Dexron-III G  
Ford Mercon  
ZF TE-ML 05L  
ZF TE-ML 09  
ZF TE-ML 11B  
Allison C-4  
Volvo CE 97341

# MOL ATF 3G

kvapalina pre automatické prevodovky



## Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,855
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	34,8
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	7,2
Viskozitný index	182
Bod tuhnutia [°C]	-51
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	210

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

## Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

Prevodové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

## Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

### SAP kód a balenie:

13301061 MOL ATF 3G 1L

1 l plastová fľaša

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)