

MOL ATF Synt 3H

syntetická kvapalina pre automatické prevodovky



MOL ATF Synt 3H je kvapalina pre automatické prevodovky vyrobená z hlboko rafinovaných základových olejov a vyváženého systému prísad, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu.

Použitie



Automatické prevodovky moderných osobných automobilov, SUV a ľahkých úžitkových vozidiel

Automatické prevodovky moderných úžitkových vozidiel

Lodné motory

Železničné motory

Vysokozdvížne vozíky, žeriavy

Hydraulické servo zariadenie

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Optimálne charakteristiky trenia

Vynikajúca strihová stálosť

Vysoký viskozitný index

Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Dlhšia životnosť maziva, nižšie prevádzkové náklady

Presné a tiché radenie prevodových stupňov
Pohodlná a efektívna prevádzka

Zachováva si dlhodobo priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení

Optimálne mazanie a spoľahlivá prevádzka v širokom rozsahu prostredí a teplôt

Palivo šetriaca prevádzka pri nízkych teplotách

Špecifikácie a súhlasy

ZF TE-ML 03D[ZF001895]

ZF TE-ML 04D[ZF001895]

ZF TE-ML 14B[ZF001895]

ZF TE-ML 17C[ZF001895]

ZF TE-ML 20B[ZF001895]

ZF TE-ML 25B[ZF001895]

Voith H55.6336

GM Dexron-IIIH

MAN 339 Typ V2

MAN 339 Typ Z2

MAN 339 Typ Z11

ZF TE-ML 14C

Allison C-4

Allison TES-295

MOL ATF Synt 3H

syntetická kvapalina pre automatické prevodovky



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,848
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	33,8
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	7,36
Viskozitný index	187
Bod tuhnutia [°C]	-42
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	200

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

Prevodové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101999

SAP kód a balenie:

13100052 MOL ATF Synt 3H 47KG

60 l oceľový sud

13300307 MOL ATF Synt 3H 170KG

216,5 l oceľový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)