

MOL ATF

kvapalina pre automatické prevodovky



MOL ATF je kvapalina pre automatické prevodovky vyrobená z minerálnych základových olejov vyrobených procesmi rafinácie ropy a obsahujú prísady, ktoré sú v súlade s prísnyimi požiadavkami na kvalitu.

Použitie



Automatické prevodovky osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

Hydraulické servo zariadenie

Vysokozdvížne vozíky, žeriavy

Lodné motory

Vlastnosti a výhody

Optimálne charakteristiky trenia

Presné a tiché radenie prevodových stupňov
Pohodlná a efektívna prevádzka

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Spoľahlivá prevádzka, nízke prevádzkové náklady

Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu

Prispieva k predĺženiu životnosti zariadenia

Vynikajúca strihová stálosť

Mazanie je zachované aj počas dlhého výmenného intervalu

Špecifikácie a súhlasy

MAN 339 Typ L2
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z1
ZF TE-ML 04D[ZF001251]
ZF TE-ML 14A[ZF001251]
ZF TE-ML 17C[ZF001251]
Voith H55.6335
GM Dexron-IID
GM Type A Suffix A
Ford Mercon
ZF TE-ML 02F
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 05L
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
Allison C-4

MOL ATF

kvapalina pre automatické prevodovky



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,863
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	37,7
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	8,00
Viskozitný index	175
Bod tuhnutia [°C]	-42
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	210

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Prevodové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

SAP kód a balenie:

13301059 MOL ATF 1L

1 l plastová fľaša

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)