

MOL Acticut ME 10

ekologický rezný olej



MOL Acticut ME 10 je špeciálny vysoko výkonný rezný olej bez obsahu chlóru vhodný pre hrubé a jemné obrábanie uhlíkovej ocele ako aj ťažkej legovanej ocele. Ide o vysoko rafinovaný minerálny olej obsahujúci prísady, ktoré zlepšujú mazanie, zabraňujú opotrebeniu, poskytujú odolnosť voči tlaku, inhibíciu korózie a znižujú tvorbu olejovej hmly. Neobsahuje PCB, PCT, ťažké kovy alebo zlúčeniny bária.

Použitie



Rezacie technológie rôznych druhov a úrovni obtiažnosti (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, rezanie závitov, odval'ovacie frézovanie ozubených kolies atď.)

Vysokorychlostné brúsenie

Oceľové zliatiny

Legované ocele, ktoré sa ťažko režú

Ocele odolné voči kyselinám a korózii

Obmedzené použitie na obrábanie žltých kovov kvôli obsahu aktívnej síry

Na priemyselné použitie.

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca mazacia schopnosť v širokom rozsahu teplôt a zaťažení

Nízka viskozita

Účinné oplachovacie a vyplachovacie vlastnosti

Vynikajúca dočasná ochrana proti korózii

Nízka penivosť

Nízka schopnosť tvoriť hmlu

Široký rozsah použitia pre ťažké obrábanie, čo umožňuje znížiť počet rezných olejov

Dlhá životnosť hrán nástroja, nízke náklady na nástroje

Zvýšenie odstraňovania triesok, zvýšenie produktivity a zníženie výrobných nákladov

Zvýšený chladiaci a oplachovací účinok, zvyšuje presnosť výroby

Účinné čistenie brúsnych kotúčov, menej častá kalibrácia

Nižšie špecifické náklady na nástroje

Účinná dočasná ochrana obrobkov voči korózii, znižuje náklady na povrchovú úpravu

Vytvára súvislý mazací film, poskytuje vyvážený chladiaci a mazací účinok

Vynikajúca kvalita povrchu a vysoká presnosť výroby

Bezpečnejšie a pohodlnejšie pracovné prostredie

Špecifikácie a súhlasy

EMAG

MOL Acticut ME 10

ekologický rezný olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	červenohnedý, číry
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,872
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	10,5
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	160

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 36 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101991

SAP kód a balenie:

13100623 MOL Acticut ME 10 170KG

216,5 l ocelový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)