

MOL Botond 20W-50

viacstupňový motorový olej



MOL Botond 20W-50 je motorový olej vyrobený z minerálnych základových olejov a vyváženého systému prísad pre použitie vo štvortaktných benzínových motoroch staršej konštrukcie.

Použitie



Benzínové a nepreplňované naftové motory v osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách starších typov

Vozidlá s veľkým počtom najazdených kilometrov a vysokou spotrebou

Vlastnosti a výhody

Vysoká prevádzková viskozita

Znižuje spotrebu oleja a zlepšuje vnútorné netesnosti motora

Dobrá pevnosť mazacieho filmu

Stabilný mazací film s vysokou únosnosťou v silne opotrebovaných a starších motoroch

Viacstupňový motorový olej

Vhodné pre použitie v lete a zime, počas celého roka

Dobrá oxidačná stabilita

Znižujú tvorbu usadenín na miestach s vysokou teplotou
Čistejší motor

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 20W-50
API SF/CC
MIL-L-46152B

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,887
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	161,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	17,5
Viskozitný index	118
Bod tuhnutia [°C]	-24
Bod tuhnutia [°C]	-27
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	240
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	5,1

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

MOL Botond 20W-50

viacstupňový motorový olej



Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100051 MOL Botond 20W-50 X4L
13301069 MOL Botond 20W-50 50KG
13100053 MOL Botond 20W-50 180KG

4 l plastový kanister
60 l oceľový sud
216,5 l oceľový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)