

MOL Dynamic Gold 5W-30

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Gold 5W-30 je prémiový, syntetický motorový olej s nízkym obsahom popola s technológiou dvojitého mazacieho filmu, vyvinutý pre dlhé výmenné intervaly. Pomocou komplexného systému prísad sa zabezpečí najvyššia výkonnosť úroveň oleja a vynikajúce viskozitné vlastnosti.

Použitie



Naftové motory Opel/GM/Chevrolet vyrobené po roku 2010

Naftové motory s priamym vstrekovaním Common rail a PD TDI

VW/Škoda/Seat naftové motory so štandardným výmenným intervalom

Vozidlá vybavené filtrom pevných častíc (DPF) alebo trojcestným katalyzátorom

Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3.5 t)

Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Nízky obsah sulfátového popola, fosforu a síry (Low SAPS)

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Nízka prchavosť

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Extrémne dlhá životnosť oleja

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Dlhá životnosť katalyzátorov a filtrov pevných častíc

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobatérie

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok
Ekonomická prevádzka

Znižuje tvorbu kalu pri nízkych teplotách a usadenín pri vysokých teplotách

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 5W-30

API SN

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

ACEA C3

ACEA C2

API SM

API SL/CF

VW 502 00/505 01

VW 505 00

dexos2™ (License No.:RB2B0107030)

BMW Longlife-04

MOL Dynamic Gold 5W-30

syntetický motorový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,854
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	70,6
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	12,2
Viskozitný index	172
Bod tuhnutia [°C]	-39
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	7

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežadovaná a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100068 MOL Dynamic Gold 5W-30 47KG

60 l ocelový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)