

# MOL Dynamic Gold DX 5W-30

## syntetický motorový olej



MOL Dynamic Gold DX 5W-30 je prémiový, syntetický motorový olej s technológiou dvojitého mazacieho filmu vyrobený zo syntetických základových olejov a komplexného balíka prísad, ktorý zaisťuje vynikajúcu čerpatel'nosť, vhodný pre použitie v najmodernejších benzínových motoroch.

### Použitie



Preplňované motory s priamym vstrekaním paliva

Moderné benzínové motory Opel/GM/Chevrolet

Najmodernejšie benzínové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá

### Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok  
Ekonomická prevádzka

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobatérie

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Znižuje tvorbu kalu pri nízkych teplotách a usadenín pri vysokých teplotách

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 5W-30  
*dexos1™ Gen 2 (License No.:D10811ID030)*  
API SN  
ILSAC GF-5

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,850
Kinematická viskozita pri 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	61,1
Kinematická viskozita pri 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	10,9
Bod tuhnutia [°C]	-45
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

# MOL Dynamic Gold DX 5W-30

## syntetický motorový olej



### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C