

# MOL Dynamic Gold HEV 0W-20

## motorový olej



MOL Dynamic Gold HEV 0W-20 je prémiový, vysoko výkonný, palivo šetriaci, motorový olej s nízkym obsahom popola vyrobený technológiou dvojitého mazacieho filmu zo syntetických základových olejov a komplexného systému prísad, ktorý zaisťuje vynikajúce viskozitné charakteristiky pre použitie v najmodernejších automobilových motoroch. Je určený pre motory s menšími vôľami funkčných plôch pre tenší olejový film. Ide o špeciálny olej s nízkou viskozitou, preto sa neodporúča pre niektoré typy motorov. Prosím riadte sa príslušnými odporúčaniami výrobcov motorov!

### Použitie



Hybridné benzínové automobily vybavené automatickým systémom štart-stop

### Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobatérie

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 0W-20  
API SP  
API SP (RC)  
ILSAC GF-6A

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Kinematická viskozita pri 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	41,3
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	7,9
Viskozitný index	167
Bod tuhnutia [°C]	-45
Bod vzplanutia v otvorenom teglíku [°C]	226
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,843

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

# MOL Dynamic Gold HEV 0W-20

## motorový olej



### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C