

MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20 je prémiový, palivo šetriaci motorový olej s vynikajúcou čerpatel'nosťou. Je vyrábaný technológiou dvojitého mazacieho filmu, pomocou komplexného systému prísad sa zabezpečí najvyššia výkonnosť úroveň oleja a umožnia sa dlhé výmenné intervaly.

Použitie



VW/Škoda/Seat naftové benzínové motory s predĺženým výmenným intervalom

Naftové motory s priamym vstrekaním Common rail a PD TDI

Motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3,5 t), ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Nízka HTHS viskozita

Prispieva k zníženiu spotreby paliva, spoločne s vynikajúcou ochranou voči opotrebovaniu

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobaterie

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 0W-20
API SN Plus
VW 508 00/509 00
Porsche C20
ACEA C5

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	číry, jasný
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,836
Kinematická viskozita pri 40°C [mm ² /s]	39,0
Kinematická viskozita pri 100°C [mm ² /s]	7,9
Bod tuhnutia [°C]	-51
Bod vzplanutia v otvorenom tegliku [°C]	230

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20

syntetický motorový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežadovaná a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C