

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 je prémiový, syntetický motorový olej s nízkym obsahom popola, má vynikajúce viskozitné vlastnosti a je vyrábaný technológiou dvojitého mazacieho filmu, pomocou komplexného systému prísad sa zabezpečí najvyššia výkonnosť úroveň oleja a umožní dlhé výmenné intervaly.

Použitie



VW/Škoda/Seat naftové benzínové motory s predĺženým výmenným intervalom

Naftové motory s priamym vstrekovaním Common rail a PD TDI

Vozidlá vybavené filtrom pevných častíc (DPF) alebo trojcestným katalyzátorom

Motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3,5 t), ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochranné vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Nízky obsah sulfátového popola, fosforu a síry (Low SAPS)

Dlhá životnosť katalyzátorov a filtrov pevných častíc

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobatérie

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok
Ekonomická prevádzka

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Znižuje tvorbu kalu pri nízkych teplotách a usadenín pri vysokých teplotách

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 5W-30

API SN

VW 504 00/507 00

MB-Approval 229.51

ACEA C3

BMW Longlife-04

Porsche C30

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

syntetický motorový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,852
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	66,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	11,8
Viskozitný index	174
Bod tuhnutia [°C]	-42
Bod vzplanutia v otvorenom tegliku (Cleveland) [°C]	210

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežadovaná a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 34031980

SAP kód a balenie:

13301870 MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 47KG

60 l oceleový sud

13301868 MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 170KG

216,5 l oceleový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)