

# MOL Dynamic Max 10W-40

## čiasťočne syntetický motorový olej



MOL Dynamic Max 10W-40 je vysoko výkonný motorový olej vyrobený technológiou dvojitého mazacieho filmu, z časti zo syntetických olejov a s použitím komplexného systému prísad, ktorý zaisťuje vysoké výkonnostné úrovne požadované európskymi a americkými normami pre benzínové a naftové motory.

### Použitie



Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel ( do 3.5 t )

Preplňované a nepreplňované motory a motory s priamym vstrekaním

### Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok  
Ekonomická prevádzka

Vynikajúca strihová stálosť

Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu oleja

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Dlhodobu odoláva procesu starnutia a netvorí sa škodlivé usadeniny

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W-40

API SL

MB-Approval 229.3

ACEA A3/B4

ACEA A3/B3

API CF

API SN

VW 502 00/505 00

TEDOM 258-1

Renault RN0700

Renault RN0710

Fiat 9.55535-G2

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,866
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	95,0
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	13,9
Viskozitný index	152
Bod tuhnutia [°C]	-39
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	8,5

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

# MOL Dynamic Max 10W-40

čiasťočne syntetický motorový olej



## Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

## Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

### SAP kód a balenie:

13100075 MOL Dynamic Max 10W-40 X4L

4 l plastový kanister

13100076 MOL Dynamic Max 10W-40 50KG

60 l oceľový sud

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)