

MOL Dynamic Moto 2T

syntetický olej pre dvojtaktné motory motocyklov



MOL Dynamic Moto 2T je dvojtaktný motorový olej, kompaktný s katalyzátorom, vyrobený z vysoko výkonných syntetických olejov a moderných prísad, ktoré zabraňujú oxidácií, korózií, opotrebovaniu a usadeninám. Splňa najvyššie výkonnostné úrovne japonských a európskych noriem. Poskytuje potrebné mazanie v systémoch mazaných zmesou ak je použitý zmiešavací pomer špecifikovaný výrobcom v návode na použitie (čo je zvyčajne 1:50). MOL Dynamic Moto 2T sa neodporúča používať v zmesi, ktorou sú mazané dvojtaktné motory pracujúce s palivami obsahujúcimi bioetanol (E85).

Použitie



Dvojtaktné benzínové motory mazané zmesou oleja a benzínu alebo vstrekaním oleja

Moderné dvojtaktné mopedy a skútre

Dvojtaktné motory malej záhradnej techniky (rotačné motyky, kosačky na trávnu, krovinořezy, ručné reťazové píly, elektrocentrály)

Vlastnosti a výhody

Obsahuje špeciálne prísady

Dokonale miešateľný s palivom

Vynikajúca čistiaca schopnosť

Zabraňuje zanášaniam zapalovacej sviečky a spomaľuje upchatie výfukového systému

Nízky obsah popola

Znižuje dym a škodlivé emisie z motora

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Dlhá životnosť motora aj pri trvalej vysokej záťaži

Špecifikácie a súhlasy

API TC
JASO FD
Piaggio
Husqvarna
ISO-L-EGD

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	tmavomodrý, priehľadný, čistý
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,851
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	48,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	8,2
Bod tuhnutia [°C]	-42
Bod vzplanutia v otvorenom téglíku (Cleveland) [°C]	95
Sulfátový popol [% (m/m)]	0,12

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Dynamic Moto 2T

syntetický olej pre dvojtaktné motory motocyklov



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: III. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 34031980

SAP kód a balenie:

13301872 MOL Dynamic Moto 2T 47KG

60 l ocelový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)