

# MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50

## motorový olej pre štvortaktné motocykle



MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50 je vysoko výkonný motorový olej s vynikajúcou schopnosťou ochrany motora, pre použitie v štvortaktných motocykloch. Prísady použité v produkte chránia motor, prevodovku a olejom mazaný spojky pred náročnými podmienkami, napr. v stop and go prevádzkovom režime a intenzívnom šmykovom napätí.

### Použitie



Vzduchom alebo vodou chladené motocykle  
Motocykle so samostatnými alebo integrovanými prevodovkami  
Suché a mokré spojky motocyklov

### Vlastnosti a výhody

Vysoká prevádzková viskozita	Znižuje spotrebu oleja a zlepšuje vnútorné netesnosti motora
Vynikajúca pevnosť mazacieho filmu	Spoľahlivá ochrana opotrebovaných aj starších motorov
Optimálne charakteristiky trenia	Správny prenos krútiaceho momentu aj medzi spojkovými lamelami

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 20W-50  
API SG  
JASO MA2

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,888
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	162,0
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	18,1
Viskozitný index	118
Bod tuhnutia [°C]	-27
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	235

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežadovaná a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C