

MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40

čiasťočne syntetický olej pre štvortaktné motocyklové motory



MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40 je vysoko výkonný čiasťočne syntetický motorový olej poskytujúci vynikajúcu ochranu motora, ktorý odoláva intenzívnym tepelným a mechanickým šmykovým napätiam moderných štvortaktných motocykloch.

Použitie



Štvortaktné skútre a cestné motocykle
Suché a mokré spojky motocyklov
Motocykle s katalyzátorom alebo bez katalyzátora
Vzduchom alebo vodou chladené motocykle
Motocykle so samostatnými alebo integrovanými prevodovkami

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca strihová stálosť	Zachováva si dlhodobu priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení
Optimálne charakteristiky trenia	Správny prenos krútiaceho momentu aj medzi spojkovými lamelami
Vynikajúce detergentno-disperzantné vlastnosti	Udržiava dlhodobu čistotu motora a zabraňuje usadzovaniu pevných nečistôt

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W-40
API SG
JASO MA2

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,869
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	98,3
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,7
Viskozitný index	156
Bod tuhnutia [°C]	-33
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	225
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	6,4

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40

čiasťočne syntetický olej pre štvortaktné motocyklové motory



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežadovaná a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C