

# MOL Dynamic Prima 5W-40

## syntetický motorový olej



MOL Dynamic Prima 5W-40 je syntetický motorový olej vyrobený technológiou dvojitého mazacieho filmu s nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu (Low SAPS), použitím komplexného systému prísad, ktorý zabezpečuje výkonnostné úrovne zodpovedajúce európskym a americkým normám pre použitie v najmodernejších vozidlách.

### Použitie



Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel ( do 3.5 t )

Naftové motory s priamym vstrekom Common rail a PD TDI

Vozidlá vybavené filtrom pevných častíc (DPF) alebo trojcestným katalyzátorom

VW/Škoda/Seat naftové motory so štandardným výmenným intervalom

Motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel ( do 3,5 t ), ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

### Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannnej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Nízky obsah sulfátového popola, fosforu a síry (Low SAPS)

Dlhá životnosť katalyzátorov a filtrov pevných častíc

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobatérie

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok  
Ekonomická prevádzka

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Znižuje tvorbu kalu pri nízkych teplotách a usadenín pri vysokých teplotách

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 5W-40

API SN/CF

API SM/CF

VW 502 00/505 00

VW 505 01

MB-Approval 229.51

Renault RN0700

Renault RN0710

ACEA C3

BMW Longlife-04

Ford WSS M2C917-A

Fiat 9.55535-S2

# MOL Dynamic Prima 5W-40

syntetický motorový olej



## Vlastnosti

| Vlastnosti                                            | Typické hodnoty |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]          | 0,854           |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]  | 86,7            |
| Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s] | 14,1            |
| Viskozitný index                                      | 168             |
| Bod tuhnutia [°C]                                     | -39             |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]   | 240             |
| Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]               | 8,1             |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

## Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

## Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

### SAP kód a balenie:

|          |                               |                       |
|----------|-------------------------------|-----------------------|
| 13100097 | MOL Dynamic Prima 5W-40 X4L   | 4 l plastový kanister |
| 13100098 | MOL Dynamic Prima 5W-40 47KG  | 60 l oceleový sud     |
| 13100099 | MOL Dynamic Prima 5W-40 170KG | 216,5 l oceleový sud  |
| 13100095 | MOL Dynamic Prima 5W-40 860KG | 1000 l kontajner      |
| 13301134 | MOL Dynamic Prima 5W-40       | autocisterna          |

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)