

MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

syntetický olej pre štvortaktné motocyklové motory



MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 je motorový olej prémiovej kvality pre motocykle, ktorý sa vyrába na syntetickej báze a vykazuje vynikajúce tokové vlastnosti. Syntetický základový olej MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 úplne odoláva intenzívnemu tepelnému a mechanickému strihovému namáhaniu, v dôsledku čoho poskytuje vynikajúcu ochranu v motocyklových motoroch s vysokým špecifickým výkonom a pracujúcich pri vysokých otáčkach. Okrem vynikajúcej ochrany proti opotrebovaniu zabezpečuje olej MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 vysoký stupeň čistoty v miestach spaľovacej komory, ktoré sú považované za miesta s najväčšou pravdepodobnosťou tvorby usadenín (drážky piestnych krúžkov), v olejových kanáloch a v olejovom chladiči. Zloženie motorového oleja MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 zabezpečuje vhodné podmienky mazania častí motorov aj pri prevádzke v extrémnych podmienkach.

Použitie



Vzduchom alebo vodou chladené motocykle

Motocykle so samostatnými alebo integrovanými prevodovkami

Suché a mokré spojky motocyklov

Motocykle s katalyzátorom alebo bez katalyzátora

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca strihová stálosť

Zachováva si dlhodobu priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení

Vysoký viskozitný index

Nízky rozbehový moment počas studených štartov a stabilný mazací film pri vysokých prevádzkových teplotách

Vysoká prevádzková viskozita

Znižuje spotrebu oleja a zlepšuje vnútorné netesnosti motora

Optimálne charakteristiky trenia

Správny prenos krútiaceho momentu aj medzi spojovými lamelami

Vynikajúca čistiaca schopnosť

Priebežne zaisťuje čistotu piestov a spaľovacej komory a voľný pohyb piestnych krúžkov

Špecifikácie a súhlasy

API SN
JASO MA2

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,852
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	152,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	23,9
Viskozitný index	188
Bod tuhnutia [°C]	-36
Bod vzplanutia v otvorenom tégliu (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	7,2

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

syntetický olej pre štvortaktné motocyklové motory



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C