

MOL Dynamic Star PC 5W-30

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Star PC 5W-30 je vysoko výkonný, palivo šetriaci motorový olej s nízkym obsahom popola, vyrobený s technológiou dvojitého mazacieho filmu zo syntetických základových olejov a komplexného systému prísad, ktorý zaisťuje vynikajúce viskozitné charakteristiky pre použitie v najmodernejších automobilových motoroch. U niektorých typoch motorov, ACEA (Európska asociácia výrobcov automobilov) neodporúča motorové oleje výkonnostnej úrovne A5/B5, pre ich obzvlášť nízku viskozitu. Prosím riadte sa príslušnými odporúčaniami výrobcov motorov!

Použitie



Benzínové a naftové motory vo vozidlách vyrobených spoločnosťou PSA (Peugeot, Citroën)

Vozidlá vybavené filtrom pevných častíc (DPF) alebo trojcestným katalyzátorom

Motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3,5 t), ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannnej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Nízky obsah sulfátového popola, fosforu a síry (Low SAPS)

Dlhá životnosť katalyzátorov a filtrov pevných častíc

Nízka HTHS viskozita

Prispieva k zníženiu spotreby paliva, spoločne s vynikajúcou ochranou voči opotrebeniu

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok

Extrémne nízкотеплотné vlastnosti

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobaterie

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 5W-30
ACEA C2
ACEA A5/B5
ACEA A1/B1
API SN/CF
Renault RN0700
PSA B71 2290
Fiat 9.55535-S1
Iveco 18-1811 Classe S1

MOL Dynamic Star PC 5W-30

syntetický motorový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,854
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	65,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	10,6
Viskozitný index	160
Bod tuhnutia [°C]	-48
Bod vzplanutia v otvorenom tegliku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	8,0

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100105 MOL Dynamic Star PC 5W-30 47KG

60 l oceleový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)