

MOL Dynamic Star VL 0W-30

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Star VL 0W-30 je vysoko výkonný, palivo šetriaci motorový olej, vyrobený s technológiou dvojitého mazacieho filmu zo syntetických základových olejov a komplexného balíka prísad, ktorý zaisťuje vynikajúce viskozitné charakteristiky pre použitie v najmodernejších automobilových motoroch. Je určený pre motory s menšími vôľami funkčných plôch pre tenší olejový film so zníženou HTHS viskozitou. U niektorých typoch motorov, ACEA (Európska asociácia výrobcov automobilov) neodporúča motorové oleje výkonnostnej úrovne A5/B5, pre ich obzvlášť nízku viskozitu. Prosím riadte sa príslušnými odporúčaniami výrobcov motorov!

Použitie



Pre najmodernejšie benzínové a naftové motory osobných automobilov Volvo.

Motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3,5 t), ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3.5 t)

Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulevej ochrannéj vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Nízka HTHS viskozita

Prispieva k zníženiu spotreby paliva, spoločne s vynikajúcou ochranou voči opotrebeniu

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobatérie

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 0W-30
ACEA A5/B5
API SL
Volvo 95200377

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	hnedý, číry
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,840 - 0,860
Kinematická viskozita pri 40°C [mm ² /s]	56
Kinematická viskozita pri 100°C [mm ² /s]	9,9
Viskozitný index	179
Bod tuhnutia [°C]	-48

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Dynamic Star VL 0W-30

syntetický motorový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C