

# MOL Dynamic Synt 5W-30

## syntetický motorový olej



MOL Dynamic Synt 5W-30 je vysoko kvalitný syntetický motorový olej vyrobený technológiou dvojitého mazacieho filmu zo syntetických základových olejov a komplexného systému prísad, zabezpečujúci vynikajúce viskozitné charakteristiky, pre použitie v najnovších automobilových motoroch.

### Použitie



Opel/GM/Chevrolet benzínové a naftové motory bez filtra pevných častí

Motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel ( do 3,5 t), ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Preplňované a nepreplňované motory a motory s priamym vstrekovaním

### Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok

Vysoká výkonnosťná úroveň

Stabilný mazací film s vysokou únosnosťou a ochranou proti opotrebeniu aj pri veľkom zaťažení

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 5W-30

ACEA A3/B4

API SL/CF

ILSAC GF-4

VW 502 00/505 00

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

BMW Longlife-01

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,855
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	67,4
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	11,5
Viskozitný index	166
Bod tuhnutia [°C]	-39
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	225
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	10,7

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

# MOL Dynamic Synt 5W-30

## syntetický motorový olej



### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

### Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

#### SAP kód a balenie:

13300214 MOL Dynamic Synt 5W-30 X4L

4 l plastový kanister

13100113 MOL Dynamic Synt 5W-30 X170KG

216,5 l oceľový sud

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)