

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

syntetický olej pre naftové motory



MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 je olej pre naftové motory vyrobený z vysoko kvalitných syntetických a prémiových minerálnych olejov s použitím komplexného systému prísad, ktorý zaisťuje dlhší výmenný interval oleja pre moderné úžitkové vozidlá. Zachováva si svoje vynikajúce vlastnosti aj pri trvalo vysokých teplotách motora, vďaka vysokej oxidačnej stabilite syntetických olejov a zabezpečuje maximálnu ochranu motora aj počas dlhých výmenných intervaloch oleja. Jeho unikátne zloženie základového oleja zabezpečuje spoľahlivý výkon aj za extrémnych klimatických podmienok. Splňa požiadavky širokého rozsahu výkonnostných úrovní výrobcov motorov spoločne s najprísnejšími americkými a európskymi špecifikáciami pre naftové motorové oleje.

Použitie



Úžitkové vozidlá a autobusy vybavené systémami EGR (spätná cirkulácia výfukových plynov) a SCR (selektívna katalytická redukcia).

Vysoko výkonné preplňované alebo nepreplňované motory úžitkových vozidiel

Motory autobusov a úžitkových vozidiel, ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Motory banských, stavebných a poľnohospodárskych strojov, zariadení používaných na manipuláciu s materiálom

Železničné a lodné naftové motory pracujúce pri nízkych otáčkach a vysokom zaťažení

Vlastnosti a výhody

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Vynikajúca strihová stálosť

Udržiava viskozitné vlastnosti aj v náročných prevádzkových podmienkach a vysokých teplotách

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok
Ekonomická prevádzka

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Znižuje tvorbu kalu pri nízkych teplotách a usadenín pri vysokých teplotách

Vysoký stupeň alkalickkej rezervy

Nepretržitá neutralizácia kyselín, poskytuje dlhé výmenné intervaly oleja

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

syntetický olej pre naftové motory



Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W-40
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Scania LDF-3
Renault RLD-2
MTU Type 3
DDC series 2000/4000
ACEA E7
API CF
Scania LDF-2
TEDOM 258-4
Tatra TDS 40/16
Renault RXD
Avia
Deutz DQC III-10
ACEA E4

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,870
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	92,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,4
Viskozitný index	165
Bod tuhnutia [°C]	-36
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	16,2

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40 °C

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

syntetický olej pre naftové motory



Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100115	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 X4L	4 l plastový kanister
13100116	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 50KG	60 l oceľový sud
13100114	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 860KG	1000 l kontajner

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)