

MOL Dynamic Synt RN 5W-30

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Synt RN 5W-30 je vysoko kvalitný syntetický motorový olej s extra nízkym obsahom popola, vyrobený technológiou dvojitého mazacieho filmu, pre moderné osobné autá a malé úžitkové vozidlá v environmentálnych kategóriách Euro 5 a Euro 6.

Použitie



Najnovšie naftové motory vo vozidlách Renault a Nissan vybavené filtrom pevných častíc

Vozidlá vybavené filtrom pevných častíc (DPF) alebo trojcestným katalyzátorom

Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3.5 t)

Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Nízky obsah sulfátového popola, fosforu a síry (Low SAPS)

Dlhá životnosť katalyzátorov a filtrov pevných častíc

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti

Spoločlivý štart a prevádzka aj pri extrémne nízkych teplotách

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 5W-30
MB-Approval 226.51
Renault RN0720
ACEA C4

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,853
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	68,1
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	11,9
Bod tuhnutia [°C]	-39
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Dynamic Synt RN 5W-30

syntetický motorový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100226 MOL Dynamic Synt RN 5W-30 170KG

216,5 l oceľový sud (len na objednávku)

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)