MOL Dynamic Synt RN17FE 0W-20

syntetický motorový olej

MOL Dynamic Synt RN17FE 0W-20 je vysoko výkonný, plne syntetický motorový olej s nízkym obsahom popola a nízkou spotrebou paliva, ktorý má vynikajúce vlastnosti tečenia a je vyrobený s technológiou dvojitého mazacieho filmu s použitím komplexného systému prísad, ktorý zaisťuje najvyššiu úroveň výkonu automobilov a umožňuje dlhé intervaly výmeny oleja.

Použitie

Vozidlá vybavené filtrom pevných častíc (DPF) alebo trojcestným katalyzátorom

Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3.5 t)

Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu	Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia
Nízky obsah sulfátového popola, fosforu a síry (Low SAPS)	Dlhá životnosť katalyzátorov a filtrov pevných častíc
Extrémne nízkoteplotné vlastnosti	Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobatérie
Nízka prchavosť	Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok Ekonomická prevádzka
Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť	Znižuje tvorbu kalu pri nízkych teplotách a usadenín pri vysokých teplotách
Vynikajúca manipulácia so sadzami	Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 0W-20
ACEA C5
Renault RN17FE

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3]	0,842
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]	46,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]	8,9
Viskozitný index	175
Dynamická viskozita (CCS) pri -35 °C [mPa.s]	4650
Bod tuhnutia [°C]	-54
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	232

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Dynamic Synt RN17FE 0W-20

syntetický motorový olej

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.
Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.
Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.
Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.
Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov
Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C