

MOL Dynamic Transit 10W-30

univerzálny motorový olej



MOL Dynamic Transit 10W-30 je olej pre naftové motory, skladajúci sa z minerálnych olejov vyrobených modernými procesmi rafinácie ropy a vyváženého viacúčelového systému prísad, ktoré modifikujú viskozitné charakteristiky, aby bolo zaistená vysoká výkonnosť úroveň oleja v osobných a úžitkových vozidlách.

Použitie



Úžitkové vozidlá a autobusy vybavené systémami EGR (spätná cirkulácia výfukových plynov) a SCR (selektívna katalytická redukcia).

Zmiešaný vozový park

Benzinové alebo preplňované a nepreplňované naftové motory úžitkových a osobných automobilov

Motory autobusov a úžitkových vozidiel, ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Motory banských, stavebných a poľnohospodárskych strojov, zariadení používaných na manipuláciu s materiálom

Železničné a lodné naftové motory pracujúce pri nízkych otáčkach a vysokom zaťažení

Vlastnosti a výhody

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Univerzálny

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Vynikajúca strihová stálosť

Vysoký stupeň alkalickej rezervy

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobaterie

Široký rozsah použitia umožňuje zníženie počtu mazacích olejov

Odoláva procesu starnutia a tvorbe usadenín, aj pri vysokých prevádzkových teplotách, poskytuje dlhú životnosť oleja a nižšie náklady na údržbu

Zachováva si dlhodobo priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení

Nepretržitá neutralizácia kyselín, poskytuje dlhé výmenné intervaly oleja

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

MOL Dynamic Transit 10W-30

univerzálny motorový olej



Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W-30
ACEA E7
API CI-4
API SL
Global DHD-1
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
MTU Type 2
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M Plus
Deutz DQC III-10
Mack EO-N

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,872
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	78,9
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	11,9
Viskozitný index	144
Bod tuhnutia [°C]	-39
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	10,1

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13300393 MOL Dynamic Transit 10W-30 10LA

10 l plastový kanister

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)